Lixadeira Roto Orbital CH 0-15

Características Técnicas:

	Disco/Base	5" ou 6"
	Rotação s/ carga	9000 rpm
	Consumo de ar inst.	4 pcm
	Pressão de trabalho	90 psi
	Entrada de ar	1/4"
	Peso	1,0 kg
	Dimensões	240x130x120 mm

Apresentação:

Lixadeira roto orbital com opção de 5” ou 6” para uso profissional e industrial para acabamentos na linha de montagem, marcenarias e muito mais! Desenvolvida com rotor de 5 palhetas, gatilho de controle preciso, sistema de aspiração de pó, regulagem de velocidade, desenho compacto e com apoio ergonômico a lixadeira roto orbital realiza trabalhos em menor tempo e com maior precisão.

- Acionamento rápido e prático
- Compacta
- Sucção de ar direto para a bolsa coletora de pó
- Leve
- Ergonômica

Descrição:

Acompanha a Ferramenta:
- Conector de engate rápido
- Kit de chaves para troca do disco
- Base em velcro
- Manual de Instruções
- Rede Nacional de Assistência Técnica
- Certificado de garantia

IMPORTANTE: É obrigatório o uso de filtro regulador lubrificador, manter a pressão em 90 libras com a máquina em funcionamento, evitar umidade nas partes internas da máquina, utilizar somente óleo MFP 10W, próprio para ferramentas pneumáticas, lubrificar os martelos de acordo com a necessidade com graxa de preferência e utilizar mangueiras com 7 metros de comprimento no máximo.

O prazo de garantia do produto é composto por:
– Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
– Garantia estendida de 3 meses
– Garantia total de 6 meses

Imagens meramente ilustrativas