












MC 12 BPV 150L

CÓD. 00784 monofásico (aberto) IP21 - 127/220V



Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	340 l/min - 12 pcm
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	150L
	Tempo enchimento	12'30"
	Nº de cilindros	2x2
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	1740
	Motor elétrico	2x1 hp - 4P
	c/embalagem [mm]	1220x600x1120
	Peso do cabeçote	2x23 kg
	Peso c/ embal c/m	120 kg

Apresentação:

Os motocompressores odontológicos isentos de óleo foram desenvolvidos dentro de um rigoroso sistema de qualidade para atender consultórios completos de pequeno a grande porte. É ideal para o dentista que necessita de ar comprimido limpo e de qualidade para o tratamento do seu paciente. O MC 12 BPV atende dois consultórios odontológicos equipados com: Cadeira com micromotor, turbina, sugador simples e seringa tríplex.

Descrição:

Acompanha o Motocompressor:

- Unidade compressora em ferro fundido com sistema de trabalho em V.
- Reservatório vertical
- Motor monofásico 2 x 1HP - 127V/220V
- Regulador de pressão com manômetro
- Dreno (válvula purgadora)
- Pressostato

- 2 Filtros de ar
- Cabo elétrico com plugue
- Registro de saída de ar
- Manômetro
- Válvula de retenção
- Válvula de segurança
- Vibraless

- Coxim entre a unidade compressora e o reservatório
- Pintura antibacteriana
- Prontuário de vaso de pressão
- Manual de instruções

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma NR-13 do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no CREA.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostaticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma ASME (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

A CHIAPERINI INDUSTRIAL LTDA garante esse produto ao cliente contra qualquer defeito de fabricação no prazo de 12 (doze) meses, sendo:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação
- Garantia estendida de 9 meses
- Garantia total de 12 meses